portex

Κάσωμα : 10 εκ. | 13 εκ. | 15 εκ. | 18 εκ. | 24 εκ. | προέκταση έως 42 εκ. (Κάλυψη περβαζιών -1,5 έως +1,5 από την διάσταση του κασώματος)

Οι πόρτες μας κατασκευάζονται από την αρχή στα μέτρα του χώρου σας διασφαλίζοντας έτσι το μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα και την σωστή τοποθέτηση.
Η επεξεργασία για την παραγωγή της πόρτας γίνεται με μηχανές cnc για μηδαμινή απόκλιση διαστάσεων.

Φύλλο πόρτας κατασκευασμένο από ξύλινο τελάρο (33 χιλιοστά) ειδικά επεξεργασμένο για αντοχή στην κύρτωση και 1) ήχο-θερμομονωτική κυψέλη ή 2) με διάτρητη μοριοσανίδα, πρεσαρισμένο με 2 φύλλα MDF 6χιλ. και επιφάνεια laminate ή επιφάνεια ξύλου (καπλαμάς) ή βαφή λάκας (λακαριστες).
Πάχος φύλλου πόρτας 45 χιλ

Κάσωμα σε τετράγωνο προφίλ, από πολυκόλλητη ξυλεία (τύπου block-board) πάχους 44 χιλ.(στις κκασες με επιφάνεια CPL χρεισιμοποιούμε block-board πάχους 40 χιλ) με επιφάνειες laminate ή επιφάνειες ξύλου (καπλαμάς) ή Ingrafan για βαφή λάκας. (κόλληση της επιφάνειας με το ξύλο με κόλλα πολυουρεθάνης PUR). Εφαρμογή μονωτικού λάστιχου στα σημεία επαφής με την πόρτα.

Ρυθμιζόμενα περβάζια για κάλυψη ανομοιόμορφων τοίχων (κάλυψη έως 3 εκ.) σε τετράγωνο προφίλ. Κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης, με επιφάνειες laminate ή επιφάνειες ξύλου (καπλαμάς) ή Ingrafan για βαφή λάκας. Κόλληση της επιφάνειας με το ξύλο με κόλλα πολυουρεθάνης PUR.
(στην συλλογή CPL η κόλληση των περβαζιών γίνεται με κόλλα πολυολεφίνης (PO)).
Τα περβάζια παραδίδονται σε 5 τεμάχια ύψους 2,28 μ. και κόβονται κατα την τοποθέτηση στο επιθυμητό προφίλ.

Κλειδαριές αναβαθμισμένης κατασκευής (επιλέξτε κλειδαριά εσωτερικής πόρτας ή λουτρού (wc) ή ασφαλείας ή ασφαλείας με δευτερη κλειδαριά τρίαινα) και τρεις διπλοί μεντεσέδες, κατανεμημένοι με την αναλογία του ύψους της πόρτας.